



Zigia 46
E-28027 Madrid
T. (+34) 91 377 40 20
F. (+34) 91 377 24 04
info@unikum.es
www.unikum.es

INFORMACIÓN PRODUCTO

UNILIN

DESCRIPCIÓN

Línea de productos destinada al tratamiento profesional de superficies de madera.

UNILIN - Ref. MB

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Producto líquido, exento de siliconas, para la limpieza y el cuidado de las superficies de madera barnizadas.
- Sus componentes regeneran el barniz manteniendo su elasticidad y evitando que se redeposite el polvo ambiental gracias a su poder antiestático.

MODO DE EMPLEO

- Verter unas gotas de UNILIN/MB en un paño suave o algodón, frotar la superficie a tratar dejando reaccionar durante unos minutos y finalmente terminar de repasar con un paño seco.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Maderas barnizadas, no se recomienda su aplicación en superficies no barnizadas, enceradas, y lacadas.

FORMA DE SUMINISTRO

- Se suministra en envases de las siguientes capacidades:
125 ml - 250 ml - 500 ml - 1 litro - 5 litros - 10 litros

OBSERVACIONES

- Sin caducidad.
- Producto inflamable.
- Contiene entre otros ingredientes:
Derivados de hidrocarburos, aceites minerales, colorantes y esencias.



Zigia 46
E-28027 Madrid
T. (+34) 91 377 40 20
F. (+34) 91 377 24 04
info@unikum.es
www.unikum.es

INFORMACIÓN PRODUCTO

UNILIN

UNILIN - Ref. ML

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Producto líquido, exento de siliconas, para la limpieza y el mantenimiento de las superficies de madera lacadas.
- Contiene agentes limpiadores idóneos para limpiar la laca pigmentada, en profundidad, sin alterar su brillo ni engrasarla.
- Evita la aparición de huellas, con efecto antiestático y antideslizante.

MODO DE EMPLEO

- Humedecer con UNILIN/ML un paño suave o algodón y frotar la superficie a tratar, finalmente repasar suavemente con un paño seco.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Superficies de maderas lacadas o esmaltadas.

FORMA DE SUMINISTRO

- Se suministra en envases de las siguientes capacidades:
125 ml - 250 ml - 500 ml - 1 litro - 5 litros - 10 litros

OBSERVACIONES

- Sin caducidad.
- Contiene entre otros ingredientes:
Tensioactivos no iónicos, resinas, perfume, y conservantes.



Zigia 46
E-28027 Madrid
T. (+34) 91 377 40 20
F. (+34) 91 377 24 04
info@unikum.es
www.unikum.es

INFORMACIÓN PRODUCTO

UNILIN

UNILIN - Ref. MT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Producto líquido, exento de siliconas, adecuado para la limpieza y protección de maderas tropicales o duras.
- Su contenido en aceites vegetales de excelente calidad, con un grado alto de sustancia sólida, contribuye a la conservación y limpieza de todo tipo de maderas exóticas.
- Protege la madera contra los rayos UV y la formación de moho.
- Las superficies tratadas admiten un posterior barnizado.

MODO DE EMPLEO

- Con la ayuda de una brocha aplicar UNILIN/MT de forma abundante y uniforme sobre la madera, dejándolo actuar hasta su absorción, eliminando el sobrante con un paño.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Maderas tropicales y maderas duras no barnizadas.

FORMA DE SUMINISTRO

- Se suministra en envases de las siguientes capacidades:
125 ml - 250 ml - 500 ml - 1 litro - 5 litros - 10 litros

OBSERVACIONES

- Sin caducidad.
- Producto inflamable.
- Contiene entre otros componentes:
Derivados de hidrocarburos, aceites vegetales y esencias.